


Фасадный светильник

5905339224439



Светильники Kanlux ZEW идеально подходят для освещения фасада зданий различных типов, а благодаря световому лучу, который направлен как вверх, так и вниз, они создают привлекательные декоративные световые акценты на фасаде. Высокая степень герметичности IP44 позволяет устанавливать светильники в местах, непосредственно подверженных воздействию атмосферных факторов.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

в комплекте источники света: нет

Направление свечения светильника: вверх и вниз

Длина [мм]: 110

Ширина [мм]: 65

Высота [мм]: 235

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 35

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++, A+, A, B, C, D, E

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 890

Фасадный светильник



Грамматура [г]: 1036.67

Длина потребительской упаковки [см]: 11.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 11.5

Высота потребительской упаковки [см]: 24.5

Вес коробки [кг]: 12.44004

Ширина коробки [см]: 25

Высота коробки [см]: 53

Длина коробки [см]: 36

Объем коробки [м³]: 0.0477