

### Потолочный точечный светильник



Светильники накладные точечные Kanlux MINI RITI — это новая версия популярного светильника Kanlux RITI, но в укороченном варианте. Они производятся в двух версиях корпуса - белом и черном, и несколько цветовых версий отражателя - белый, черный или золотой. Широкий выбор означает более широкие возможности выбора, соответствующие типу интерьера, в котором планируется разместить данную арматуру. Подчеркнуть индивидуальность и придать нотку экстравагантности, можно при помощи комбинации различные цветов фурнитуры или комбинации с Kanlux RITI. Но вместе будет создано единое гармоничное освещение. Светильники Kanlux MINI RITI также совместимы с отражателями Kanlux RITI REF.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Сменный источник света:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Высота [мм]:** 102

**Диаметр [мм]:** 85

**Монтажное отверстие [мм]:** Ø68÷71

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 25

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности:** A++, A+, A

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Регулировки угла светильника:** отсутствует

**Степень защиты IP:** 20