


### Світлодіодний світильник



#### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Місце монтажу:** для установки на стіні, для установки на стелі

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 18

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 1550

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (К):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):**  $\leq 6$

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:**  $\geq 80$

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 20000$

**Кут освітлення (°):** 110

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 86

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):**  $-15 \div 35$

**Матеріал корпусу:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**  $0,5 \div 1,5$

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 54

#### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 1