


Прожектор для шинопровода

5905339331342



Трековый светильник на шинопроводе Kanlux ACORD ATL 1 — это осветительные приборы, устанавливаемые на трехфазную направляющую. Это споты, которые можно адаптировать к любым индивидуальным потребностям. Выбрать цвета классический белый или черный, две мощности (18 Вт и 30 Вт), цветовая температура и угол освещения (стандарт 60 °, но при замене отражателя угол можно изменить 15 или 36 градусов) в зависимости от того, хотим ли мы осветить поверхность или конкретную точку. Увеличенные часы работы до 50 000 часов службы и 5-летняя гарантия позволяют окупить инвестиции уже в ближайшее время. А фирменные ключевые компоненты (LED COB и источник питания), высокий уровень реальной цветопередачи (CRI > 90) и устранение бликов (UGR < 19) позволяют гарантированно насладиться правильностью выбора данных уникальных светильников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на шину TEAR

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 30

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 2850

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤ 6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥ 90

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Угол свечения [°]: 60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 95

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие

Date of issue: 10.10.2020, 10.24

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Прожектор для шинопровода



[°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 315

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]: 90

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 15

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 15

Вес нетто единицы [г]: 790

Грамматура [г]: 946.67

Длина потребительской упаковки [см]: 18

Ширина потребительской упаковки [см]: 9.5

Высота потребительской упаковки [см]: 25.5

Вес коробки [кг]: 14.20005

Ширина коробки [см]: 28

Высота коробки [см]: 50

Длина коробки [см]: 56.5

Объем коробки [м³]: 0.0791

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

33134 ATL1 30W-930-S6-W

Прожектор для шинопровода

АКСЕССУАРЫ:

33140 REF ATL1-18W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 15 градусов



33141 REF ATL1-18W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 18Вт 36 градусов



33142 REF ATL1-30W-S15 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 15 градусов



33143 REF ATL1-30W-S36 Отражатель для светильника ATL 1 30Вт 36 градусов

