


Светодиодный лестничный светильник

5905339333322



Подсветка лестницы Kanlux ERINUS — это уникальная серия лестничных светильников из пластика. Эти светильники чрезвычайно легкие благодаря материалам, из которых они изготовлены, и в то же время они изготовлены с высокой точностью и вниманием к деталям. Подсветки для ступеней ERINUS очень тонкие, благодаря чему они плотно прилегают к стене и мягко украшают своим освещением. Возможность выбора из трех цветов (белый, черный и серый), двух цветовых температур (теплый 3000K и нейтральный 4000K) и трех разных моделей светильников позволяют подобрать акцент под любой интерьер. Серии ERINUS L - квадратный светильник, светящийся в одном направлении, модель LL светит в двух направлениях, а модель O — это круглый светильник, со световым потоком в одном направлении.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Для встраивания в стену: да

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в стене

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Необходимый диаметр монтажной коробки [мм]: 60

Размеры монтажного отверстия [мм]: 60

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: 0,8

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 15

Цветность света: тепло-белый

Цветовая температура [K]: 3000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие

Date of issue: 20.10.2020, 10.00

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Светодиодный лестничный светильник



[°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Свободные концы проводов

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100