


36460 RIFA LED 17,5W NW W/W

Світлодіодний світильник

5905339364609

MODERN
design



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 116

Діаметр (мм): 400

Вміст ртуті: ні

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1500

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 20000

Кут освітлення ($^\circ$): 120

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 86

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^\circ\text{C}$): $5 \div 25$

Матеріал корпусу: метал

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1070

Граматура [г]: 1763.33

Світлодіодний світильник



Довжина споживчої упаковки [см]: 42
Ширина споживчої упаковки [см]: 12.5
Висота споживчої упаковки [см]: 42
Вага коробки [кг]: 10.57998
Ширина коробки [см]: 40
Висота коробки [см]: 44.5
Довжина коробки [см]: 85.5
Обсяг коробки [м³]: 0.15219

