


Потолочный точечный светильник

5905339046956



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: никель матовый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

Изделие не подходит для монтажа на поверхности из нормально воспламеняющихся материалов: >35W

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

в комплекте источники света: нет

Высота [мм]: 26

Диаметр [мм]: 75

Монтажное отверстие [мм]: Ø60-70

Длина провода [м]: 0.12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC

Максимальная мощность [Вт]: max 50

Класс защиты от поражения электрическим током: III

Источник света: MR16

Цоколь: Gx5,3

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 50

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 40

Грамматура [г]: 72

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 10

Вес коробки [кг]: 3.6

Потолочный точечный светильник

Ширина коробки [см]: 21

Высота коробки [см]: 23

Длина коробки [см]: 53

Объем коробки [м³]: 0.025599