


Герметичный светильник

5905339705228



Kanlux MILO – это классический канальный светильник, который обычно используется в технических помещениях, гаражах, подвалах, лестницах, коридорах и т. д. Данный светильник оснащён металлической защитной сеткой, которая дополнительно защищает плафон светильника от механических повреждений.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Сменный источник света: да

Длина [мм]: 165

Ширина [мм]: 100

Высота [мм]: 110

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Максимальная мощность [Вт]: max 60

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Светильник адаптирован к источникам света с классами энергоэффективности: A++,A+,A,B,C,D,E

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Степень защиты IK: 06

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 12

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 420

Граматура [г]: 450

Длина потребительской упаковки [см]: 18

Ширина потребительской упаковки [см]: 13

Высота потребительской упаковки [см]: 12

Вес коробки [кг]: 5.4

Герметичный светильник



Ширина коробки [см]: 18
Высота коробки [см]: 35
Длина коробки [см]: 48
Объем коробки [м³]: 0.03024

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T
Лампы: 1 x A80 60W/c

