## Розетка SCHUKO с УЗО

### - с усиленной защитой от прикосновения

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 250 В~ |
| Частота | 50/60 Гц |
| Номинальный ток | 16 А |
| Расчетный аварийный ток | 30 мА |
| Устойчивость для импульсного тока | 250 А (8/20) µs |
| Устойчивость к короткому замыканию (при предохранителе на входе 20 AgL) | 3 кА |
| Время срабатывания | ≤ 30 мс |

Смонтированные штепсельные розетки также защищены.

Для использования в старых установках с охраной имущества без защитных накладок.

Соединительные зажимы в соответствии с IEC 60884-1

Проверено согласно VDE 0664 (EN 61008)

- для защиты от подсоединенных и включенных на выходе устройств
- тип А для переменного пульсирующего постоянного тока
- с расширяющими распорками
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

i 934

| Исполнение | арт. № | уп. |
|---|---|---|
| цвет: белый, с эффектом бархата | **4708 60 82** | 1 |
| цвет: полярная белизна, с эффектом бархата | **4708 60 89** | 1 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | **4708 60 86** | 1 |
| цвет: алюминиевый, бархатный лак | **4708 60 84** | 1 |

## Накладки для защитных выключателей

### Центральная панель 50 x 50 мм для УЗО

Внимание!
Используйте только с промежуточным кольцом для центральной панели 50 x 50 мм данной программы.

| Подходит к | арт. № | стр. |
|---|---|---|
| Переходные рамки | | стр. 270 |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | 2844 01 | 28 |

| Исполнение | арт. № | уп. |
|---|---|---|
| цвет: полярная белизна, матовый | **1496 19 09** | 1 |
| цвет: антрацитовый, матовый | **1496 16 06** | 1 |
| цвет: алюминиевый, матовый лак | **1496 14 04** | 1 |



## Розетки других стандартов

- розетки с повышенной защитой от прикосновений (защитой от детей) соответствуют определениям IEC 60884-1
- соединительные клеммы согласно IEC 60884-1

## Розетки без защитного контакта

### Розетка без защитного (заземляющего) контакта

| | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 250 В~ |
| Номинальный ток | 16 А |

- 2-полюсный
- без фиксаторов
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

i 951

| Исполнение | арт. № | уп. |
|---|---|---|
| цвет: белый, с эффектом бархата | **61 6703 60 82** | 10 |
| цвет: полярная белизна, с эффектом бархата | **61 6703 60 89** | 10 |
| цвет: антрацитовый, бархатный лак | **61 6703 60 86** | 10 |
| цвет: алюминиевый, бархатный лак | **61 6703 60 84** | 10 |