

Металорукав e.met.sleeve.stand.sldx оцинкований, сухий
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Металорукав e.met.sleeve.stand.sldx оцинкований, сухий призначений для організації прихованої та відкритої проводки кабелю, проводів, гнучких шлангів та інших подібних виробів, а також їх захисту від механічних пошкоджень та дії навколишнього середовища.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення											
	e.met.sleeve.stand.sldx											
	8	10	12	15	18	25	32	38	50	63	80	
Матеріал металорукава	сталева оцинкована стрічка											
Температура експлуатації, °C	-60...+50											
Температура монтажу, °C	-20...+50											
Максимальна температура, °C	100											
Кліматичне виконання по ГОСТ 15150	УХЛ3											
Найменший внутрішній діаметр, м	7,6	9,1	10,9	13,9	16,9	20,7	30,4	36,4	46,5	58,2	74,1	
Найменший експлуатаційний радіус, мм	40	65	90	100	100	110	130	150	250	380	450	
Розривне зусилля, кгс	40	45	70	80	85	110	130	150	250	350	450	
Кількість в бухті, м	100				50		25		20		10	
Термін служби, роки	10											

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

Металорукав поставляється в коробці з гофрокартону, в кількості вказаній в Табл. 1.

4. Монтаж та експлуатація

Монтаж металорукава виконується на всі види монтажної поверхні. Положення металорукава в просторі – довільне. Металорукав не являється несучою системою для кабельної (або подібної) лінії.

Не допускається фізична дія на металорукав, яка може призвести до змінання або руйнування металорукава.

Не допускається контакт металорукава з корозійно активним середовищем та газом.

Не допускається використовувати металорукав як основний захисний провідник. Допускається заземлення металорукава за допомогою металевих скоб, хомутів та подібних пристроїв з метою забезпечення додаткового захисту від непрямого дотику до струмоведучих частин кабелю, а також для додаткового екранування від електромагнітних завад.

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробів дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -60 до +60 °C та відносній вологості 80 % без конденсації.

Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.

6. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

7. Гарантійні зобов'язання

Розрахунковий термін експлуатації металорукава e.met.sleeve.stand.sldx — 10 років при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування, монтажу та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування, монтажу та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 [044] 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__р.

Дата продажу: «___» _____ 20__р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 [044] 500 9000 (багатоканальний)
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua