

Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs оцинкований, ізолюваний
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.slfs оцинкований, ізолюваний призначений для інсталяції електропроводки та не розповсюджує горіння в агресивних середовищах із підвищеним вмістом пилу та газів. Покритий зовні самозатухаючим ПВХ, який забезпечує герметичність.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення										
	8	10	12	15	18	25	32	38	50	63	80
Матеріал металорукава	сталева оцинкована стрічка; додатково покритий зовні самозатухаючим ПВХ										
Температура експлуатації, °C	-40...+40										
Температура монтажу, °C	-50...+50										
Максимальна температура, °C	100										
Кліматичне виконання по ГОСТ 15150	УХЛ3										
Ступінь захисту	IP65										
Внутрішній умовний прохід, мм	7,7	9,7	12	15	18	25	32	37,5	49,5	62,5	78
Найменший експлуатаційний радіус, мм	40	65	90	100	100	110	130	150	250	380	450
Розривне зусилля, кгс	40	45	70	80	85	110	130	150	250	350	450
Кількість в бухті, м	100				50		25		20		10
Термін служби, роки	10										

3. Комплектація

Металорукав поставляється в стрейч-плівці, в кількості вказаній в Табл. 1.

4. Монтаж та експлуатація

Монтаж металорукава може виконуватись на всіх видах монтажної поверхні. Положення металорукава в просторі – довільне. Металорукав не являється несучою системою для кабельної (або подібної) лінії.

Не допускаються фізична дія на металорукав, яка може призвести до змінання або руйнування металорукава.

Не допускається використовувати металорукав, як основний захисний провідник. Допускається заземлення металорукава за допомогою металевих скоб, хомутів та подібних пристроїв в цілях забезпечення додаткового захисту від непрямого дотику до струмоведучих частин кабелю, а також для додаткового екранування від електромагнітних завад.

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробів в дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробів здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -70 до +45 °C та відносною вологістю 75 % при +15 °C.

Термін зберігання виробів у споживача в упаковці виробника - 6 місяців.

6. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

8. Гарантійні зобов'язання

Середній термін служби — 10 років при умові здійснення споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування, монтажу та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, літ. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__р.

Дата продажу: «___» _____ 20__р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний)
e-mail: info@enext.ua, www.enext.ua