

Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.braid. ізолюваний, в металевій оплітці
Інструкція з експлуатації

1. Призначення

Металорукав e.met.sleeve.stand.proof.braid. ізолюваний, в металевій оплітці (далі металорукав або виріб) призначений для інсталяції електропроводки, у тому числі в дерев'яних будівлях, для додаткового захисту проводки від механічних пошкоджень. Зовнішню металеве облеплення надає додаткову механічну міцність.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування параметру	Значення					
	e.met.sleeve.stand.proof.braid.					
	12	15	18	25	32	38
Матеріал металорукава	оцинкована сталь, покрита з самозагасаючого ПВХ, оплетка з нержавіючого дроту					
Ступінь захисту	IP68					
Діаметр умовного проходу, мм	12	15	18	25	32	38
Діапазон робочих температур, °C	-25...+70					
Бухта, м	50				25	30
Ремонтопридатність	ремонтонепридатний					

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містити агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- металорукав e.met.sleeve.stand.proof.braid. – 1 шт.

4. Монтаж та експлуатація

Монтаж металорукава може виконуватись на всіх видах монтажної поверхні. Положення металорукава в просторі – довільне. Металорукав не являється несучою системою для кабельної (або подібної) лінії.

Не допускається фізична дія на металорукав, яка може призвести до згинання або руйнування металорукава.

Не дозволяється використовувати металорукав як основний захисний провідник. Дозпускається заземлення металорукава за допомогою металевих скоб, хомутів та подібних пристроїв в цілях забезпечення додаткового захисту від непрямого дотику до струмоведучих частин кабелю, а також для додаткового екранування від електромагнітних завад.

5. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 до +70 °C та з відносною вологістю 95 % при 25 °C.

6. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

7. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__р.

Дата продажу: «___» _____ 20__р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний)
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua