

1. Призначення

Ввід e.met.dir.stand.sldx., e.met.angle.stand.sldx. для металорукава (далі ввід або виріб) призначений для надійного та герметичного з'єднання металорукава та електротехнічного обладнання.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Зовнішній діаметр труби, мм	Габаритні розміри, мм			Значення			
		H	H ₁	d	Спосіб під'єднання	Матеріал	Ступінь захисту	Діапазон робочих температур, °C
e.met.angle.stand.sldx.12	12	28	13	20	кутовий	алюмінієвий сплав	IP65	-25...+70
e.met.angle.stand.sldx.15	15	35		21				
e.met.angle.stand.sldx.18	18							
e.met.angle.stand.sldx.25	25	53	15	32				
e.met.angle.stand.sldx.32	35	63	18	41				
e.met.angle.stand.sldx.38	38	72		42				
e.met.angle.stand.sldx.50	50	81	19	58	прямий			
e.met.dir.stand.sldx.08	8	20	9	15				
e.met.dir.stand.sldx.10	10							
e.met.dir.stand.sldx.12	12		10	20				
e.met.dir.stand.sldx.15	15	25	11					
e.met.dir.stand.sldx.18	18	40	18	26				
e.met.dir.stand.sldx.25	25	30	14	32				
e.met.dir.stand.sldx.32	32	32	16	41				
e.met.dir.stand.sldx.38	38	34	17	47				
e.met.dir.stand.sldx.50	50	37	18	59				
e.met.dir.stand.sldx.63	63	70		72				
e.met.dir.stand.sldx.80	80	75	25	82				

Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:

- вибухобезпечне;
- не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, руйнуючих метал та ізоляцію;
- не насичене струмопровідним пилом та паром;
- відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

До комплекту поставки входить:

- ввід e.met.dir.stand.sldx./e.met.angle.stand.sldx. для металорукава – 1 шт.

4. Габаритні та установчі розміри, мм




Рис. 1
e.met.angle.stand.sldx.




Рис. 2
e.met.dir.stand.sldx.

5. Монтаж та експлуатація

При монтажі, технічному обслуговуванні та експлуатації вводу необхідно дотримуватись вимог безпеки та охорони праці при проведенні будівельних та електромонтажних робіт.

Виріб не ремонтпридатний. При виявленні несправності виріб утилізувати.

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.

Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщення з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -30 до +70 °C та з відносною вологістю 95 % при 25 °C.

7. Утилізація

Утилізація виробів здійснюється шляхом передачі організаціям, які займаються переробкою чорних та кольорових металів.

8. Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:

- механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.

В період гарантійного терміну та з питань технічної підтримки звертатися:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua

Дата виготовлення: «___» _____ 20__ р.

Дата продажу: «___» _____ 20__ р.



Адреса постачальника:

Електротехнічна компанія E.NEXT-Україна
08132, Україна, Київська область, м. Вишневе,
вул. Київська, 27-А, буд. «В»
тел.: +38 (044) 500 9000 (багатоканальний),
e-mail: info@enext.ua; www.enext.ua