




Термін гарантії - 36 місяців від дати продажу.

Призначення

Цифровий індикатор напруги DMV-1 призначений для неперервного відображення напруги в однофазній мережі.

Принцип дії

Цифровий індикатор напруги DMV-1 з типовою схемою вимірювання вказує поточне значення напруги в фазі.




Термін гарантії - 36 місяців від дати продажу.

Призначення

Цифровий індикатор напруги DMV-1 призначений для неперервного відображення напруги в однофазній мережі.

Принцип дії

Цифровий індикатор напруги DMV-1 з типовою схемою вимірювання вказує поточне значення напруги в фазі.




Термін гарантії - 36 місяців від дати продажу.

Призначення

Цифровий індикатор напруги DMV-1 призначений для неперервного відображення напруги в однофазній мережі.

Принцип дії

Цифровий індикатор напруги DMV-1 з типовою схемою вимірювання вказує поточне значення напруги в фазі.




Термін гарантії - 36 місяців від дати продажу.

Призначення

Цифровий індикатор напруги DMV-1 призначений для неперервного відображення напруги в однофазній мережі.

Принцип дії

Цифровий індикатор напруги DMV-1 з типовою схемою вимірювання вказує поточне значення напруги в фазі.



пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -45°C до 40°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 36 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника;
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну наслідком непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробку виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник. Дата виготовлення - 02.06.2009 р.

1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
2. Під'єднати індикатор безпосередньо до мережі згідно схеми.
3. Увімкнути напругу живлення.

напруга живлення	100+300 В~
частота напруги живлення	45+55 Гц
межі показань індикатора	100+300 В~
точність показань індикатора	1%
дисплей	сегментований світлодіодний 10×6мм
споживана потужність	4 Вт
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	3 модулі типу S (52,5 мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

$L2 / 4$
 $6 / N$

пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -45°C до 40°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 36 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну наслідком непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробку виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник. Дата виготовлення - 02.06.2009 р.

1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
2. Під'єднати індикатор безпосередньо до мережі згідно схеми.
3. Увімкнути напругу живлення.

напруга живлення	100+300 В~
частота напруги живлення	45+55 Гц
межі показань індикатора	100+300 В~
точність показань індикатора	1%
дисплей	сегментований світлодіодний 10×6мм
споживана потужність	4 Вт
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	3 модулі типу S (52,5 мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

$L2 / 4$
 $6 / N$

пристрій в пакуванні виробника повинен зберігатися в закритих приміщеннях з температурою від -45°C до 40°C та відносній вологості 80% при відсутності в повітрі парів шкідливо діючих на пакування та матеріал пристрою (ГОСТ 15150-69). При транспортуванні пристрою споживач повинен забезпечити захист пристрою від механічних пошкоджень.

Підприємство-виробник гарантує відповідність реле вимогам технічних умов та даного паспорта при дотриманні споживачем умов експлуатації, збереження та транспортування, вказаних в паспорті та технічних умовах. Підприємство-виробник бере на себе гарантійні зобов'язання на протязі 36 місяців після дати продажу при умові:

- правильного під'єднання;
- цілісності пломби ВТК виробника:
- цілісності корпусу, відсутності слідів проникнення, тріщин, таке інше.

Монтаж повинен здійснювати фахівець. Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну наслідком непрофесійного монтажу та неправильної експлуатації. Заміну виробку виконує продавець згідно домовленості з виробником. Гарантійні зобов'язання несе виробник. Дата виготовлення - 02.06.2009 р.

1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
2. Під'єднати індикатор безпосередньо до мережі згідно схеми.
3. Увімкнути напругу живлення.

напруга живлення	100+300 В~
частота напруги живлення	45+55 Гц
межі показань індикатора	100+300 В~
точність показань індикатора	1%
дисплей	сегментований світлодіодний 10×6мм
споживана потужність	4 Вт
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	3 модулі типу S (52,5 мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

$L2 / 4$
 $6 / N$

1. Вимкнути напругу в мережі живлення.
2. Під'єднати індикатор безпосередньо до мережі згідно схеми.
3. Увімкнути напругу живлення.

напруга живлення	100+300 В~
частота напруги живлення	45+55 Гц
межі показань індикатора	100+300 В~
точність показань індикатора	1%
дисплей	сегментований світлодіодний 10×6мм
споживана потужність	4 Вт
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	3 модулі типу S (52,5 мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

$L2 / 4$
 $6 / N$