


**Общая информация****DECORATIVO - Потолок**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696263519          |
| <b>Пункт</b>     | CLOUD PL D55           |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                |
| <b>Общий вес</b> | 4.36 kg                |
| <b>Объем</b>     | 0.06466 m <sup>3</sup> |

**Техническая информация**

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Вес нетто</b>           | 3.2 kg                                           |
| <b>Класс изоляции</b>      | I                                                |
| <b>Индекс защиты</b>       | IP20                                             |
| <b>Рабочая Температура</b> | 0° ~ +40 °C                                      |
| <b>Dimmer</b>              | Non-dimmable, On-Off                             |
| <b>Выходная мощность</b>   | 220-240 V AC 50/60 Hz                            |
| <b>Источник питания</b>    | In-built, included                               |
|                            | YES (by qualified operators only),<br>electronic |

**Информация об источнике**

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module             |
| <b>Сменный источник</b>                | YES (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | LED 33W                           |
| <b>Выбросы</b>                         | Indirect                          |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 33 W                          |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD                           |
| <b>ССТ</b>                             | 3000 K                            |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°C)</b> | 17500 h                           |
| <b>CRI</b>                             | > 80                              |
| <b>SDCM</b>                            | 3                                 |
| <b>Световой поток луча</b>             | 2900 lm                           |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1750 lm                           |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 1                                 |
| <b>Резервная мощность</b>              | < 0.50                            |