


29647 XLED C35E27 6W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

5905339296474




Kanlux XLED поєднує в собі кращі риси традиційних лампочок і сучасних світлодіодних джерел світла. Ось чому ми говоримо про неї, що це перша справжня світлодіодна лампа. Матовий корпус у формі традиційної «свічки» і світлодіоди, розташовані таким чином, що світло поширюється у всіх напрямках, а кут освітлення складає цілих 320 градусів!

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS**Підключене джерело світла (CLS):** ні**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Ширина (мм):** 35**Висота (мм):** 93**Глибина (мм):** 35**Діаметр (мм):** 35**Вміст ртуті:** ні**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Номинальний струм лампи (мА):** 48**Номинальна потужність (Вт):** 6**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 810**Номинальний кут випромінювання (°):** 320**Матеріал плафону:** скло**Джерело світла:** C35**Тип діода:** LED FILAMENT**Колір лампи:** біла**Цоколь:** E27**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 10000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнута:** ≥15000**Форма джерела світла:** swieczka

29647 XLED C35E27 6W-NW-M

Світлодіодне джерело світла



PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла

(кВт -год / 1000 год): 6

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 810

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 6

Висота джерела світла [мм]: 93

Ширина джерела світла [мм]: 35

Глибина джерела світла [мм]: 35

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 8

Коефіцієнт витривалості: ≥ 0.9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.90

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення ($\cos \phi_1$): 0.5

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,4$

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 20

Граматура [г]: 35.1

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 3.51

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 42

Обсяг коробки [м³]: 0.02205

29647 XLED C35E27 6W-NW-M

Світлодіодне джерело світла

