


19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

5905339190659



Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Диаметр [мм]: 300

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 25

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 2800

Цветность света: белая

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения: ≥25000

Угол свечения [°]: 115

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-2,5

19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник



Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Степень защиты IK: 10
Степень защиты IP: 65

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

коррелированная цветовая температура [K]: 4000
Высота [мм]: 85
индекс цветопередачи: 80

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 5
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 5
Вес нетто единицы [г]: 778
Граматура [г]: 1200
Длина потребительской упаковки [см]: 32
Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Высота потребительской упаковки [см]: 32.5
Вес коробки [кг]: 6
Ширина коробки [см]: 34
Высота коробки [см]: 34
Длина коробки [см]: 57.5
Объем коробки [м³]: 0.06647

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте