


33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339335623

IP
44/20

EA
SY
Installation



Светильники встраиваемые круглые светодиодные Kanlux ROUNDA V2LED – это новая версия популярных круглых светильников для использования во внутренних помещениях. Эти светильники сочетают в себе привлекательный внешний вид и обеспечивают высокое качество освещения, благодаря светодиодной технологии. Высокая степень защиты IP44 предотвращает попадание внутрь воды и пыли.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Высота [мм]: 20

Диаметр [мм]: 120

Длина провода [м]: 0.05

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 6

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 270

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: 670

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм]: в шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [K]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 20000

Угол свечения [°]: 110

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 45

Диапазон температуры окружающей среды,

33562 ROUNDA V2LED6W-WW-B

Светильник типа downlight (направленного света)



воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: Свободные концы проводов

Сечение кабеля [мм²]: 0.75

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 40

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 40

Вес нетто единицы [г]: 136

Грамматура [г]: 201.25

Длина потребительской упаковки [см]: 13

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 19

Вес коробки [кг]: 8.05

Ширина коробки [см]: 33

Высота коробки [см]: 29

Длина коробки [см]: 40

Объем коробки [м³]: 0.03828

KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33562) ROUNDA V2LED6W-WW-B
Lamps: 1 x ROUNDA V2LED6W-WW-W

