


MOVIE DIF 48

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИЗДЕЛИЕ

Наименование	MOVIE DIF 48
Артикул	MN-TL-01240103RM290
Цвет корпуса	ЧЕРНЫЙ/БЕЛЫЙ/RAL
Категория	ТРЕКОВЫЕ 48VDC

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	980 Lm
Мощность светильника	12.2 W*
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	103°
Тип кривой силы света	КОСИНУСНАЯ
Световая отдача светильника	80 Lm/W*
Коэффициент мощности	**
Димминг	1-10/DALI/CASAMBI***
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	180°
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	48 VDC
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	III
Производитель источника питания	KGP/ENTITY/TCI
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	350 g
Вес брутто	420 g
Размер упаковки	240 x 130 x 43 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИКАРБОНАТ

* Мощность, световой поток и световая отдача указаны без учета AC/DC источника питания (приобретается отдельно), и могут изменяться в зависимости от его характеристик.
** Зависит от характеристик AC/DC источника питания (приобретается отдельно)
*** Способ управления освещением по технологии Bluetooth Low Energy

