

Технические характеристики продукта

Характеристики

R9D87616

RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N C 16A 6000A 30mA 18mm тип AC

Код EAN : 3606481928924



Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	АВДТ Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель дифференциального тока
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Число защищенных полюсов	1
Номинальный ток	16 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип AC
Отключающая способность	6000 A переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-2
Качественные этикетки	EAC UA TR

Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In

Технология отключения по дифференциальному току	Зависящий от напряжения
Номинальное напряжение изоляции	400 V
[U _{imp}] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 kV
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКЛ/ОТКЛ
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	93 мм
Ширина	18 мм
Глубина	70 мм
Вес нетто	136 г
Цвет	Белый
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 циклы
Соединения – клеммы	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm ² - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm ² - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm ² - flexible with ferrule
Длина зачистки проводов	15 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	2 Н-м Верхняя или нижняя
Защита от утечки на землю	Интегрированный

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-2
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------