

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# R9D88620

## RESI9 АВТ. ВЫКЛ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО тока (ДИФ) 1P+N C 20A 6000A 30mA 18mm тип А

Код EAN : 3606481928993



### Основные характеристики

Серия	Resi9
Наименование продукта	АВДТ Resi9
Тип продукта	Автоматический выключатель дифференциального тока
Описание полюсов	1P + N
Положение нейтрали	Слева
Число защищенных полюсов	1
Номинальный ток	20 A
Тип сети	Переменный ток
Технология расцепителя	Термомагнитный
Код кривой	C
Чувствительность по току утечки	30 mA
Задержка срабатывания защиты от тока утечки	Мгновенный
Класс защиты от тока утечки	Тип А
Отключающая способность	6000 A переменный ток 50 Гц в соответствии с EN/IEC 61009-2-2
Качественные этикетки	EAC

### Дополнительные характеристики

Положение устройства в системе	Отходящий
Частота сети	50 Гц
Номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток 50 Гц
Предел срабатывания электромагнитного расцепителя	5...10 x In
Технология отключения по дифференциальному току	Voltage independent

Номинальное напряжение изоляции	400 V
[U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное выдерживаемое н	4 кВ
Скачок тока	250 A
Индикатор положения контакта	Да
Тип управления	Рычаг управления
Индикатор наличия напряжения	Индикация ВКП/ОТКП
Исполнение монтажа	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Шаг 9 мм	2
Высота	93 мм
Ширина	18 мм
Глубина	70 мм
Вес нетто	136 г
Цвет	White
Механическая износостойкость	20000 циклы
Электрическая износостойкость	10000 cycles
Соединения – клеммы	Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm <sup>2</sup> - rigid Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexible Tunnel type terminals (top or bottom) - 1...10 mm <sup>2</sup> - flexible with ferrule
Длина зачистки проводов	15 мм для Верхняя или нижняя соединение
Момент затяжки	2 Н·м Верхняя или нижняя
Защита от утечки на землю	Интегрированный

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-2
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

### Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------