


## 33660 REUL DTL W/W

Кольцо точечного светильника

5905339336606



DESIGN  
unique



Светильники встраиваемые Kanlux REUL — это семейство декоративных арматур с одной или двумя световыми точками. Они выполнены в универсальном белом с контрастной черной вставкой и с белой вставкой. Регулировка по двум осям и сменный источник света поможет создать неповторимый сценарий который подходит именно вам.. Геометрическая форма легко адаптируется к любому интерьеру, как домашнему, так и HoReCa.

### ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Цвет:** белый

**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да

**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**кольцо декоративное без керамического патрона:** да

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**в комплекте источники света:** нет

**Длина [мм]:** 100

**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Максимальная мощность [Вт]:** max 10

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II/III

**Источник света:** MR16/PAR16

**Цоколь:** Gx5,3/GU10

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Регулировки угла светильника:** в двух осях

**Регулировки угла светильника [°]:** 20/25

**Степень защиты IP:** 20

### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

**Высота [мм]:** 53

**Ширина [мм]:** 100

## 33660 REUL DTL W/W

Кольцо точечного светильника



### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Единица измерения:** штука

**Как упаковано:** 50

**Количество штук в групповой упаковке:** 50

**Вес нетто единицы [г]:** 172

**Грамматура [г]:** 224.6

**Длина потребительской упаковки [см]:** 10.5

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 11.5

**Высота потребительской упаковки [см]:** 6

**Вес коробки [кг]:** 11.23

**Ширина коробки [см]:** 25

**Высота коробки [см]:** 32.5

**Длина коробки [см]:** 54.5

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.044281