


33662 REUL 2xDTL W/W

Кольцо точечного светильника

5905339336620

**DESIGN**
unique

Светильники встраиваемые Kanlux REUL — это семейство декоративных арматур с одной или двумя световыми точками. Они выполнены в универсальном белом с контрастной черной вставкой и с белой вставкой. Регулировка по двум осям и сменный источник света поможет создать неповторимый сценарий который подходит именно вам.. Геометрическая форма легко адаптируется к любому интерьеру, как домашнему, так и HoReCa.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:**Цвет:** белый**Необходимость использования самоэкранирующих ламп:** да**Место монтажа:** для встраиваемой установки в потолок**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m**кольцо декоративное без керамического патрона:** да**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да**в комплекте источники света:** нет**Длина [мм]:** 190**Номинальное напряжение [В]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 10**Класс защиты от поражения электрическим током:** II/III**Источник света:** MR16/PAR16**Цоколь:** Gx5,3/GU10**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**Материал корпуса:** сплав алюминия**Регулировки угла светильника:** в двух осях**Регулировки угла светильника [°]:** 20/25**Степень защиты IP:** 20**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:****Высота [мм]:** 55**Ширина [мм]:** 100

33662 REUL 2xDTL W/W

Кольцо точечного светильника

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 20**Количество штук в групповой упаковке:** 20**Вес нетто единицы [г]:** 320**Грамматура [г]:** 408.5**Длина потребительской упаковки [см]:** 11.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 20.5**Высота потребительской упаковки [см]:** 6**Вес коробки [кг]:** 8.17**Ширина коробки [см]:** 23**Высота коробки [см]:** 32.5**Длина коробки [см]:** 48**Объем коробки [м³]:** 0.03588