


33663 REUL 2xDTL W/B

Кольцо точечного светильника

5905339336637



Светильники встраиваемые Kanlux REUL — это семейство декоративных арматур с одной или двумя световыми точками. Они выполнены в универсальном белом с контрастной черной вставкой и с белой вставкой. Регулировка по двум осям и сменный источник света поможет создать неповторимый сценарий который подходит именно вам.. Геометрическая форма легко адаптируется к любому интерьеру, как домашнему, так и HoReCa.

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый / черный

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встраиваемой установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

в комплекте источники света: нет

Длина [мм]: 190

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: 2 x max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II/III

Источник света: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Регулировки угла светильника: в двух осях

Регулировки угла светильника [°]: 20/25

Степень защиты IP: 20

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Высота [мм]: 55

Ширина [мм]: 100

33663 REUL 2xDTL W/B

Кольцо точечного светильника

**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 20**Количество штук в групповой упаковке:** 20**Вес нетто единицы [г]:** 320**Грамматура [г]:** 408.5**Длина потребительской упаковки [см]:** 11.5**Ширина потребительской упаковки [см]:** 20.5**Высота потребительской упаковки [см]:** 6**Вес коробки [кг]:** 8.17**Ширина коробки [см]:** 23**Высота коробки [см]:** 32.5**Длина коробки [см]:** 48**Объем коробки [м³]:** 0.03588