


STICK 1500

ВНЕШНИЙ ВИД



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



ИЗДЕЛИЕ

Наименование	STICK 1500
Артикул	SK-SP-04340103RM390-150
Цвет корпуса	БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ/RAL
Категория	ПОДВЕСНЫЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник света	LED
Световой поток светильника	3768 Lm
Мощность светильника	43 W
Цветовая температура	4000 K
Индекс цветопередачи	≥ 90
Шаг МакАдам	3
Угол раскрытия светового пучка	103°
Тип кривой силы света	КОСИНУСНАЯ
Световая отдача светильника	88 Lm/W
Коэффициент мощности	≥ 0.9
Димминг	УТОЧНЯЙТЕ
Источник питания	В КОМПЛЕКТЕ
Класс энергопотребления	A+
Поворот по горизонтали	НЕТ
Поворот по вертикали	НЕТ
Срок службы	50.000h (L80B10)
Напряжение питания	220-240 VAC 50/60 Hz
Коэффициент пульсаций	≤ 1 %
Класс электроизоляции	⚡
Производитель источника питания	KGP
Производитель светового элемента	SAMSUNG

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты	IP 20
Вес нетто	3100 g
Вес брутто	3700 g
Размер упаковки	1560 x 85 x 85 mm
Материалы	АЛЮМИНИЙ, СТАЛЬ, ПОЛИСТИРОЛ