



Главная

Краткое имя устройства	Interpact INS40
Наименование выключателя-разъединителя	Interpact INS40
Описание полюсов	4P
Тип сети	Пер. ток Пост. ток
Частота сети	50/60 Hz
[I _{cn}] номинальный рабочий ток	AC-22A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 440/480 V AC-22A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 500 V AC-23A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 40 A пер. ток 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 32 A пер. ток 50/60 Hz 500 V DC-22A: 40 A пост. ток 125 V 2 полюса последовательно DC-22A: 40 A пост. ток 250 V 4 полюса последовательно DC-23A: 40 A пост. ток 125 V 2 полюса последовательно DC-23A: 40 A пост. ток 250 V 4 полюса последовательно
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 V пер. ток 50/60 Hz
[U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	8 kV
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	40 A (60 °C)
[I _{cm}] номинальная наибольшая включающая способность (на к.з.)	15 kA 500 V пер. ток 50/60 Hz автономный выключатель-разъединитель 75 kA 500 V пер. ток 50/60 Hz с вышестоящим автоматическим выключателем для защиты
[U _e] номинальное рабочее напряжение	250 V пост. ток 500 V пер. ток 50/60 Hz
Пригодность к изоляции	Да
Индикатор положения контакта	Да
Видимый разрыв	Нет
Степень загрязнения	3

Дополнительно

Тип управления	Поворотная рукоятка
Режим монтажа	Фиксированный
Монтажная опора	DIN рейка Плата
Присоединение с верхней стороны	Передний
Соединение с нижней стороны	Передний
Сечение кабеля	1,5...50 mm ²

Макс. мощность	AC-23: 7,5 kW 230 V NEMA пер. ток 50/60 Hz AC-23: 22 kW 480 V NEMA пер. ток 50/60 Hz AC-23: 11 kW 220/240 V пер. ток 50/60 Hz AC-23: 20 kW 380/415 V пер. ток 50/60 Hz AC-23: 22 kW 440 V пер. ток 50/60 Hz AC-23: 18,5 kW 500/525 V пер. ток 50/60 Hz
Стандартное применение	Бесперебойное
Повторно-кратковременный режим, класс	Класс 120 - 60 %
Размеры шкафа для Ithe	190 mm x 115 mm x 55 mm
[Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток	0,067 kA (20 s) соответствует требованиям IEC 60947-3 1,73 kA (3 s) соответствует требованиям IEC 60947-3 3 kA (1 s) соответствует требованиям IEC 60947-3 5,5 kA (30 s) соответствует требованиям IEC 60947-3
Механическая износостойкость	20000 cycles
Электрическая устойчивость	AC-22A: 1500 cycles 220/240 V пер. ток 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 380/415 V пер. ток 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 440 V пер. ток 50/60 Hz AC-22A: 1500 cycles 500 V пер. ток 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 220/240 V пер. ток 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 380/415 V пер. ток 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 440 V пер. ток 50/60 Hz AC-23A: 1500 cycles 500 V пер. ток 50/60 Hz DC-22A: 1500 cycles 250 V пост. ток 4 полюса последовательно DC-23A: 1500 cycles 250 V пост. ток 4 полюса последовательно
Шаг соединения	18 mm
Высота	85 mm
Ширина	90 mm
Глубина	62,5 mm
Масса продукта	0,6 kg

Окружающая среда

Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-3
Сертификаты продуктов	CCC KEMA-KEUR
Степень защиты IP	IP40 соответствует требованиям IEC 60529
Класс IK защиты	IK07 соответствует требованиям EN 50102
Температура окружающего воздуха для эксплуатации	-25...70 °C
Температура окружающего воздуха для хранения	-50...85 °C
Дата европейского сертификата соответствия RoHS	0815
Состояние европейского сертификата RoHS	Соответствие