

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Load-shedder, Schneider Charge, 3P, maximum current allowed to charging station automatically set up to 50A

EVA2HPC3

Головна

Діапазон	Schneider Charge
Тип виробу або компоненту	Load-shedder
Матеріал	Пластик

Додаткова інформація

Умови використання	Критий
Монтажна опора	35 мм DIN-рейка
Setting of maximum current provided to charging station	Автоматичний
Possible maximum current provided to charging station	50 A
[Us] номінальна напруга живлення	220...230 В змінний струм 50/60 Гц +/- 10 %
Споживання енергії [Вт]	5 В
Підключення до пристроїв	PLC
Місцева сигналізація	1 зелений СВІТЛОДІОД, функції: процес керування 1 червоний СВІТЛОДІОД, функції: індикація несправності 1 зелений СВІТЛОДІОД, функції: стан вбудованого зв'язку
Стандарти	EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013
Кількість в одному комплекті	Комплект з 1 шт.
Висота	72 мм
Ширина	89 мм
Глибина	75 мм
Маса нетто	180 г
Колір	Білий

Навколишнє середовище

Висота над рівнем моря	0...2000 м
Робоча температура навколишнього середови	-30...50 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-40...85 °C
Відносна вологість	5...95 %
Категорія перенапруги	III
Ступінь забруднення	2

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	9,800 см
Ширина 1 упаковки	12,000 см
Довжина 1 упаковки	22,000 см
Вага 1 упаковки	618,000 г
Тип 2 упаковки	S04
Кількість одиниць у 2 упаковці	12
Висота 2 упаковки	30,000 см
Ширина 2 упаковки	40,000 см
Довжина 2 упаковки	60,000 см
Вага 2 упаковки	9,184 кг
Тип 3 упаковки	P12
Кількість одиниць у 3 упаковці	96
Висота 3 упаковки	73,000 см
Ширина 3 упаковки	80,000 см
Довжина 3 упаковки	120,000 см
Вага 3 упаковки	88,000 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації