



HAB303

Вимикач навантаження поворотний 400/690В 32А, 3п,
2.5м

Архітектура

Тип управління	Короткий шок
Кількість полюсів	3 P
Тип полюса	3 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380/415 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія B	32 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	32 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	32 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Номинальний короточасний струм витримується	1,26 kA
струм I _{sw}	
Допустимий номінальний струм при витримується менше 1 сек.	1,26 kA

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1,8 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний електрод	0,6 W

Кришка, двері

Можливі сть блокування	так
------------------------	-----

Пі дключення

Поперечний розрі з з'єднання з нег нучким дротом	16 мм²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Моторприві д опці онально	ні
---------------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------