



Вимикач навантаження поворотний 400/690В 20А, 4п,
3.5м

HAB402

Архітектура

Тип управління	Короткий шок
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привіди інтегрований	ні
----------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380/415 V
Частота	50 Hz

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Номинальний робочий струм по AC23 категорії	20 A
Номинальний робочий струм AC21 категорії B	20 A
Номинальний робочий струм AC22 категорії B	20 A
Дозволений робочий струм по AC23 категорії A	20 A
Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Номинальний короточасний струм витримується	1,26 kA
струм I _{cs}	
Допустимий номінальний струм витримується менше 1 сек.	1,26 kA

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний електрод	0,3 W

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	16 mm ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------