

Дифференциальные автоматические

Дифференциальный автоматический выключатель (ДАВ) – прибор, который объединяет в себе два защитных устройства: автоматический выключатель, который обеспечивает защиту от перегрузок и 4 полюсные ДАВ

Преимущества 4 полюсных ДАВ:

- компактные размеры – 4 модуля вместо 8 при использовании АВ+УЗО
- простой монтаж – двойные DIN клипсы внизу и вверху
- безопасная коммутация – индикация состояния
- дополнительные устройства – совместимость с устройствами MZxxx
- полная линейка для коммерческого сегмента
- защищена нейтраль – адаптация к гармоникам компьютеров, стартеров...
- применения QuickConnect шин

Характеристики доступных для заказа 4 полюсных ДАВ :

- отключающая способность: 6кА;
- характеристика срабатывания: С;
- тип: А, АС, НI;
- номинальный ток: 6А, 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А;
- ток утечки 30мА и 300мА.

Простой монтаж
+ Двойные DIN клипсы внизу и вверху

Безопасная коммутация
+ Индикация состояния

Доп. устройства
+ Совместимость с MZxxx

Полная Линейка для коммерческого сегмента
+ 6- 10 кА EN 61009-1
6 до 40 А
30 – 100 – 300 мА

Нейтраль защищена
+ Адаптация к гармоникам ИП компьютеров, стартеров...
Подходит для ЦОД

Применение QC шин
+ Бортик для зацепки вилочной шины

Индикатор срабатывания от тока утечки