



Вимикач навантаження поворотний 400/690В 100А,
4п, 6м

HAD410



HAD410

Архітектура

Тип управління	Короткий шток
Кількість полюсів	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	ні
---------------------	----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380/415 V
---	-----------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	800 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V

Електричний струм

Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	25 kA
Номинальний короточасний струм витримується струм I _{sw}	2,75 kA
Допустимий номінальний струм витримується менше 1 сек.	2,75 kA

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,2 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний електрод	4,3 W

Кришка, двері

Можливі сть блокування	так
------------------------	-----

Пі дключення

Поперечний розрі з з'єднання з нег нучким дротом	70 mm ²
Тип з'єднання	Гвинтовий

Обладнання

Ширина доступна для і золяці йного з'єднання	95 mm ²
Моторприві д опці онально	ні

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------