



Перемикач трьохпозиційний I-0-II 400/690В, 20А, 4п, 7м

HIM402

Архітектура

Тип управління	Короткий шок
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4 P

Функції

Реверсивний вимикач	так
---------------------	-----

Керування та індикатори

Мотор привід інтегрований	ні
---------------------------	----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	380/415 V
Частота	50/60 Hz

Електричний струм

Ток короткого замикання з запобіжниками gI-gG	50 kA
Номинальний короткочасний струм витримується струм I _{cs}	1,26 kA
Допустимий номинальний струм витримується менше 1 сек.	1,26 kA

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номинальним струмом	1,6 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний електрод	0,4 W

Кришка, двері

Можливість блокування	так
-----------------------	-----

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтовий
---------------	-----------

Обладнання

Моторпривід опціонально	ні
-------------------------	----

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Температура зберігання	-40 до 65 °C
------------------------	--------------